

бяла  
емура



## ПЪЛЕН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Новото стенно климатично тяло Daikin Emura е забележително съчетание на традиционен дизайн и инженерингово съвършенство. Неговият изключително тънък профил и елегантна повърхност с матиран, кристално бял или песъкоструйно обработен алуминий е отлично допълнение към всеки интериор. А превъзходният външен вид със сигурност не е компромис с нейната производителност и ефективност. Проектиран в Европа за европейския климат, Daikin Emura със сигурност ще осигури приятни температури и постоянни нива на влажност, независимо от сезона.

СТЕНЕН КЛИМАТИК - БЯЛА ЕМУРА		FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW
ВТУ / прикл. площ / обем		10 / 25 м <sup>2</sup> / 65 м <sup>3</sup>	14 / 35 м <sup>2</sup> / 90 м <sup>3</sup>	18 / 45 м <sup>2</sup> / 120 м <sup>3</sup>
Капацитет охлаждане	кВт	1.30 ~ 2.50 ~ 3.00	1.40 ~ 3.50 ~ 3.80	1.70~5.00~5,30
Капацитет отопление	кВт	1.30 ~ 3.40 ~ 4.50	1.40 ~ 4.00 ~ 5.00	1,70~5.80~6.50
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A ++	A ++	A
	SEER	6.53	6.51	5.45
	Годишен разход	кВтч	134	188
Сезонна ефективност отопление	Енергиен етикет	A +	A +	A
	SCOP	4.34	4.23	3.87
	Годишен разход	кВтч	903	1091
Номинална ефективност/охлаждане	EER	4.46 / A	3.93 / A	3,21 / A
Номинална ефективност/отопление	COP	4.36 / A	4.04 / A	3,63 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	2.17	2.55	3.70
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0.68	0.86	1.39
Дебит вентилация	м <sup>3</sup> /h	300 / 360 / 462	306 / 282 / 474	360 / 516 / 612
Шумово налягане	dB(A)	22 / 25 / 38	23 / 26 / 42	32 / 35 / 44
Размери в мм	ВхШхД	275 x 840 x 150 / 11 кг.		
Цена без ДДС климатик емура FTXG-JW	лв.	730	745	925
ВЪНШЕН АГРЕГАТ		RXG25K	RXG35K	RXG50K
Компресор		DC инверторен херметичен синг компресор		
Шумово налягане	dB(A)	43/46	44/48	45/48
Ел. захранване	V/Hz/A	монофазно 220 V / 50 Hz / 10 A		монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс. тръбен път/денивелация	m	20 м / 15 м		30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм / ф 10 мм		Ф 6 мм / ф 12 мм
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 46°C		
	t°	отопление от - 15°C до + 20°C		
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Тегло	кг.	34	34	47
Цена без ДДС външен агрегат RXG-K	лв.	960	1240	1680
Цена на система без ДДС	лв.	1690	1985	2605
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	лв.	<b>2028</b>	<b>2382</b>	<b>3126</b>

- Стилс дизайн с тънък профил
- Енергоспестяване: изключително висок EER, до 4,46 (етикет за енергийна ефективност „A“)
- Максимален комфорт на отопление и охлаждане
- Ниско звуково налягане до 22 дБ(A)
- Широко работен диапазон: -10 до 46°C за охлаждане и -15 до 20°C за отопление
- 24-часово програмируемо дистанционно управление със седмичен таймер



2013