


 сребърна  
емура

## ПЪЛЕН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Новото стенно климатично тяло Daikin Emura е забележително съчетание на традиционен дизайн и инженерингово съвършенство. Неговият изключително тънък профил и елегантна повърхност с матиран, кристално бял или песъкоструйно обработен алуминий е отлично допълнение към всеки интериор. А превъзходният външен вид със сигурност не е компромис с неговата производителност и ефективност. Проектиран в Европа за европейския климат, Daikin Emura със сигурност ще осигури приятни температури и постоянни нива на влажност, независимо от сезона.

СТЕНЕН КЛИМАТИК - СРЕБЪРНА ЕМУРА		FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA
VTU / пригл. площ / обем		10 / 25 м <sup>2</sup> / 65 м <sup>3</sup>	14 / 35 м <sup>2</sup> / 90 м <sup>3</sup>	18 / 45 м <sup>2</sup> / 120 м <sup>3</sup>
Капацитет охлаждане		кВт 1.30 ~ 2.50 ~ 3.00	1.40 ~ 3.50 ~ 3.80	1.70~5.00~5,30
Капацитет отопление		кВт 1.30 ~ 3.40 ~ 4.50	1.40 ~ 4.00 ~ 5.00	1,70~5.80~6.50
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A ++	A ++	A
	SEER	6.53	6.51	5.45
	Годишен разход	кВтч 134	188	321
Сезонна ефективност отопление	Енергиен етикет	A +	A +	A
	SCOP	4.34	4.23	3.87
	Годишен разход	кВтч 903	1091	1660
Номинална ефективност/охлаждане		EER 4.46 / A	3.93 / A	3,21 / A
Номинална ефективност/отопление		COP 4.36 / A	4.04 / A	3,63 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт 2.17	2.55	3.70
Енериен разход при (-10°C)		кВт 0.68	0.86	1.39
Дебит вентилация		м <sup>3</sup> /h 300 / 360 / 462	306 / 282 / 474	360/516/612
Шумово налягане		дБ(A) 22 / 25 / 38	23 / 26 / 42	32/35/44
Размери в мм		ВхШхД 275 x 840 x 150 / 11 кг.		
<b>Цена без ДДС климатик емура FTXG-JA</b>		лв. 755	895	1105
<b>ВЪНШЕН АГРЕГАТ</b>		<b>RXG25K</b>	<b>RXG35K</b>	<b>RXG50K</b>
Компресор		DC инверторен херметичен синг компресор		
Шумово налягане		дБ(A) 43/46	44/48	45/48
Ел. захранване		V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 10 A		монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс. тръбен път/денивелация		m 20 м/15 м		30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ		mm Ф 6 мм/ ф 10 мм		Ф 6 мм/ ф 12 мм
t° на приложение		охлаждане от - 10°C до + 46°C		
		отопление от - 15°C до + 20°C		
Размери Вис. x Шир. x Дълб.		мм 550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Тегло		кг. 34	34	47
<b>Цена без ДДС външен агрегат RXG-K</b>		лв. 960	1240	1680
<b>Цена на система без ДДС</b>		лв. 1715	2135	2785
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>		лв. <b>2058</b>	<b>2562</b>	<b>3342</b>



- Стилен дизайн с тънък профил
- Енергоспестяване: изключително висок EER, до 4,46 (клас „А“ за енергийна ефективност)
- Максимален комфорт на отопление и охлаждане
- Ниско звуково налягане до 22 дБ(A)
- Широк работен диапазон: -10 до 46°C за охлаждане и -15 до 20°C за отопление
- 24-часово програмируемо дистанционно управление със седмичен таймер

