

СКРИТ ТАВАНЕН КЛИМАТИК		FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F
BTU / при бл. площ / обем		10 / 25 м2 / 65 м3	14 / 35 м2 / 90 м3	18 / 45 м2 / 120 м3	20 / 50 м2 / 138 м3
Капацитет охлаждане	кВт	1.3~2,4~3.0	1.4~3,4~3,8	1.7~5.0~5.3	1.7~6.0~6,5
Капацитет отопление	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.0~5,0	1.7~5.8~6,0	1.7~7.0~8.0
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	B	B	A	A
	SEER	5.08	4.82	5.12	5.50
	Годишен разход	кВтч	165	247	342
Сезонна ефективност отопление	Енергиен етикет	A +	A	A	A
	SCOP	4.19	3.81	3.41	3.51
	Годишен разход	кВтч	869	1056	1438
Номинална ефективност/охлаждане	EER	3,72/ A	3,21/A	3,03/A	2,91/A
Номинална ефективност/отопление	COP	3.90/ A	3,39/A	3,10/A	3,21/A
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	2.04	2.55	4.2	5.2
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0.79	1.02	1.43	1.76
Дебит вентилация	м3/h	402 / 480 / 570	420 / 510 / 600	504 / 600 / 720	672 / 810 / 960
Шумово налягане	dB(A)	29 / 31 / 35	29 / 31 / 35	31 / 33 / 37	32 / 34 / 38
Размери в мм	ВxШxД	200 x 700 x 620		200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
<b>Цена без ДДС таванен климатик FDXS</b>	лв.	440	555	895	1165
<b>ВЪНШЕН АГРЕГАТ</b>		<b>RXS25K</b>	<b>RXS35K</b>	<b>RXS50K</b>	<b>RXS60F</b>
Компресор		DC инверторен херметичен суинг компресор			
Шумово налягане	dB(A)	43 / 46	44 / 48	44 / 48	46/49
Ел. захранване	V/Hz/A	монофазно 220 V / 50 Hz / 10 A		монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A	
макс.тръбен път/денивелация	m	20 м/15 м		30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм		Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение	t°	охлаждане от - 15°C до + 46°C			
	t°	отопление от - 15°C до + 20°C			
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
<b>Цена без ДДС външен агрегат RXS</b>	лв.	870	910	1490	1520
<b>Цена на система без ДДС</b>	лв.	1310	1465	2385	2685
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	лв.	<b>1572</b>	<b>1758</b>	<b>2862</b>	<b>3222</b>
<b>Опция - дистанционно управление</b>		<b>цени на дистанционни управления с включен ДДС</b>			
Кабелно дист. у-ние BRC1E52B	лв.	282	282	282	282
Кабелно дист. у-ние BRC1D528	лв.	192	192	192	192
Инфрочервено дист. у-ние BRC4C65	лв.	282	282	282	282

## ЕДИНИЧНА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

- Компактни размери
- 5 степени на вентилация
- Изключително тих режим на работа
- Клас "А" - енергийна ефективност
- Функция "пълна мощност"
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор.
- Инверторен, правотоков вентилатор



2013

Всички цени са препоръчителни в български лева.

Гаранционният период е 36 месеца от датата на монтаж и реализирано плащане.