

FTXS - K/G

2013

СТЕНЕН КЛИМАТИК		FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G
BTU / прикл. площ / обем		8 / 20 м2/ 53 м3	10 / 25 м2/ 65 м3	14 / 35 м2/ 90 м3	16 / 40 м2/ 106 м3	18 / 45 м2/ 120 м3	20 / 50 м2/ 138 м3	24 / 60 м2/ 165 м3
Капацитет охлаждане		кВт 1.30~2.00~2.80	1.30~2.50~3.20	1.40~3.50~4.00	1.70~4.20~5.00	1.7~5.00~5,3	1.7~6.00~6.70	2.3~7.1~8.50
Капацитет отопление		кВт 1.30~2.50~4.30	1.30~2.80~4.70	1.40~4.00~5.20	1.70~5.40~6.00	1,7~5.80~6.50	1,7~7.00~8.00	2.3~8.20~10.20
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A +	A ++	A ++	A ++	A ++	A	A
	SEER	5.71	6.37	6.97	6.60	6.60	5.35	5.23
	Годишен разход	кВтч 123	137	176	223	265	393	475
Сезонна ефективност отопление	Енергиен етикет	A ++	A ++	A ++	A +	A +	A	A
	SCOP	4.75	4.63	4.71	4.09	4.10	3.75	3.59
	Годишен разход	кВтч 678	755	1071	1371	1571	1790	2529
Номинална ефективност/охлаждане		EER 4,65 / A	4,39 / A	4,17 / A	3,56 / A	3,55 / A	3,02 / B	3,02 / B
Номинална ефективност/отопление		COP 4.55 / A	4.52 / A	4.76 / A	4.12 / A	4.00 / A	3.43 / B	3.22 / C
Капацитет на Отопление при ( -10°C)		кВт 1.72	2.17	2.55	3.45	3.70	4,47	5,24
Енериен разход при ( -10°C)		кВт 0.55	0.65	0.83	1.28	1.36	1,77	2,21
Дебит вентилация		м3/h 234/402/528	234/420/546	246/510/672	246/546/672	270/576/714	600/810/960	630/870/1032
Шумово налягане		dB(A) 19/24/32/40	19/25/33/41	19/29/37/45	21/33/39/45	23/34/40/46	33/36/41/45	34/37/42/46
Размери в мм		ВхШхД 289 x 780 x 215 (8 кг.)			298 x 900 x 215 (11 кг.)		290x1050x250 (12 кг.)	
Цена без ДДС стенен климатик FTXS		лв. 460	475	590	705	765	935	1095
ВЪНШЕН АГРЕГАТ		RXS20K	RXS25K	RXS35K	RXS42K	RXS50K	RXS60F	RXS71F
Компресор		DC инверторен херметичен суинг компресор						
Шумово налягане		dB(A) 43 / 46	43 / 46	44 / 48	44 / 48	44 / 48	46/49	49/52
Ел. захранване		V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 10 A			монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A			
макс.тръбен път/денивелация		м 20 м/15 м				30 м / 20 м		
тръби течна фаза/газ		мм Ф 6 мм/ ф 10 мм				Ф 6 мм/ ф 12 мм		Ф 6 мм/ ф 16 мм
t° на приложение		t° охлаждане от - 15°C до + 46°C						
		t° отопление от - 15°C до + 20°C						
Размери Вис. x Шир. x Дълб.		мм 550 x 765 x 285				735 x 825 x 300		770 x 900 x 320
Тегло		кг. 34	34	34	39	47	48	71
Цена без ДДС външен агрегат RXS		лв. 800	870	910	1220	1490	1520	2075
Цена на система без ДДС		лв. 1260	1345	1500	1925	2255	2455	3170
Цена на система с вкл. ДДС		лв. 1512	1614	1800	2310	2706	2946	3804

- Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим,
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A),
- Клас "A" - енергийна ефективност, за модели 35, 42 и 50
- Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитноспротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода.
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден